# 14910111

## Väline esi- ja külgjuhtimise käepide I-0 tüüp S0 must IP55




Lüliti asendit näitavad juhtimistarvikud.

**Link tootelehele**

https://emea.socomec.com/en/reference/14910111

### Klassifikatsioon

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 31162801 |
| ETIM-klass | EC000229 |
| IGCC | 3038 |

### Kaubandusandmed

| | |
|---|---|
| Kehtiv alates | 2006-04-25 |
| Kehtivuse lõpp | 2099-12-31 |
| Toote elutsükli kood | 50 |
| Päritoluriik | CN |

### Keskkonnamõju

| | |
|---|---|
| Süsinikujalajälg – kogu elutsükkel [kg $CO_2$ ekv.] | 2 |
| Süsinikujalajälg – tootmine [A1–A3] [kg $CO_2$ ekv.] | 1 |
| Kasutusstsenaarium | 20 aastat / Euroopa energiaallikate jaotus |

### ETIM – mehaanilised omadused

| | |
|---|---|
| Värvus | Must |
| Kaitseaste (NEMA) | 4X, 12 |

### ETIM – tehnilised omadused

| | |
|---|---|
| Võtmelukuga | Ei |
| Tabalukuga lukustatav | Jah |
| Sobib hädaseiskamiseks | Ei |
| Pikendusvõlliga | Ei |
| Sobib kaitselülitile | Ei |
| Sobib koormuslahklülitile | Jah |

### Logistika

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596031826650 |
| Tollikood | 3926909790 |
| Hinnaühik | tk |
| Pakendiühiku mass [kg] | 0,09 |
| Pakendiühiku pikkus [m] | 0,13 |
| Pakendiühiku laius [m] | 0,11 |
| Pakendiühiku sügavus [m] | 0,05 |

### Standardid

| | |
|---|---|
| Vastavus standarditele | IEC |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kõrgus [mm] | 88 |
| Laius [mm] | 37 |
| Mass [kg] | 0,09 |
| Värvus | Must |
| Juhtkäepide | Väline esi- ja külgjuhtimise käepide I-0 |
| Kaitseaste (IP) | IP55 |
| Mudel | S0 |