# 14741111

## Väline eest ja küljelt juhitav käepide S00 I–0 IP65 punane

Juhtimistarvikud lüliti asendi näitamiseks.




**Link tootele**

https://emea.socomec.com/en/reference/14741111

### Klassifikatsioon

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 31162801 |
| ETIM-klass | EC000229 |
| IGCC | 3038 |

### Kaubanduslik teave

| | |
|---|---|
| Kehtiv alates | 2006-04-25 |
| Tootmise lõpetamise kuupäev | 2099-12-31 |
| Toote elutsükli kood | 50 |
| Päritoluriik | CN |

### Keskkonnamõju

| | |
|---|---|
| Süsinikujalajälg kogu elutsükli jooksul | 1 |
| Süsinikujalajälg tootmisel [A1-A3] | 1 |
| Kasutusstsenaarium | 20 aastat / Euroopa energiaallikate jaotus |

### ETIM - Mehaanilised omadused s

| | |
|---|---|
| Värvus | Punane |
| Kaitseaste (NEMA) | 4X, 12 |

### ETIM - Tehnilised omadused

| | |
|---|---|
| Võtmega lukustatav | Ei |
| Tabalukuga lukustatav | Jah |
| Sobib hädaseiskamiseks | Jah |
| Pikendusvõlliga | Ei |
| Sobib võimsuslülitile | Ei |
| Sobib lahklülitile | Jah |

### Logistika

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596031826612 |
| Tollikood | 3926909790 |
| Hinnaühik | tk |
| Pakendiühiku mass [kg] | 0,09 |
| Pakendiühiku pikkus [m] | 0,04 |
| Pakendiühiku laius [m] | 0,14 |
| Pakendiühiku sügavus [m] | 0,015 |

### Standardid

| | |
|---|---|
| Vastavus standarditele | UL |

### Tehnilised näitajad

| | |
|---|---|
| Kõrgus [mm] | 71 |
| Laius [mm] | 36 |
| Mass [kg] | 0,09 |
| Värvus | Punane |
| Juhtkäepide | Väline eest ja paremalt küljelt juhitav käepide I–0 |
| Kaitseaste (IP) | IP65 NEMA 3R,12 |
| Mudel | S00 |